


LPS Series



Laboratory



Maintenance



Battery Charging



Test & Repairing

ویژگی های کلی سری FPS

منابع تغذیه آزمایشگاهی کاربردهای متعددی در زمینه طراحی، عیب‌یابی و تعمیر تجهیزات الکتریکی دارند. سری LPS در ولتاژهای مختلف پاسخگوی این نیاز کاربران است. محصولات این سری با کنترل دقیق و نمایش ولتاژ و جریان در عین اقتصادی بودن، خروجی مورد نیاز برای انواع کاربردها را فراهم می‌آورد.

S type & D type & T type



- ۱۲ ماه ضمانت
- برخوردار از نمایشگر 7 segment و نشانگرهای LED
- دارای ولوم‌های High precision برای تنظیم ولتاژ و جریان
- قابلیت تنظیم ولتاژ و جریان در بازه کامل (CV/CC mode Full range)
- استفاده از طبقه خطی در خروجی برای افزایش دقت و حذف ریپل
- مقاوم در برابر Short circuit /Over current
- خنک سازی Air Cooling
- قیمت مناسب و کاملا اقتصادی

Model No.	Output Voltage	Output Current	Parity	Input Voltage range	Dimensions W*L*H
LPS-25S3	0 ~ 25V	3A	Single	210 ~ 230VAC /50-60Hz	175*205*65 (mm)
LPS-35S3	0 ~ 35V	3A	Single		
LPS-35S5	0 ~ 35V	5A	Single		
LPS-60S5	0 ~ 60V	5A	Single		
LPS-125S2	0 ~ 125V	2A	Single		
LPS-200S1.5	0 ~ 200V	1.5A	Single		260*220*80 (mm)
LPS-35D5	0 ~ 35V	5A	Double		
LPS-60D5	0 ~ 60V	5A	Double		
LPS-35T5	0 ~ 35V (70V in series)	5A (10A in parallel)	Tracking (series/parallel)		
LPS-60T5	0 ~ 60V (120V in series)	5A (10A in parallel)	Tracking (series/parallel)		